

Box 10

Modul mit hausinterner und bedarfsgerechter Trinkwassernachspeisung.
Ausführung mit Schwimmerschalter,

max. Fördermenge 3,6 m³/h, max. Druck 3,8 bar.
(bis max. 15 m Saugleitungslänge).



Box 10 PLUS V 25 K

Ausführung wie Box 10, jedoch für **Saugleitungslänge bis 30 m**.
max. Fördermenge 3,6 m³/h, max. Druck 3,8 bar.

Die Anlage entlüftet sich bei Inbetriebnahme vollautomatisch, das Füllen der Saugleitung entfällt.



Box 20 PLUS V 20

Ausführung wie Box 10 PLUS V 25 K.
Ausführung mit Schwimmerschalter,
max. Fördermenge 4,8 m³/h, max. Druck 4,2 bar.

Die Anlage entlüftet sich bei Inbetriebnahme vollautomatisch,
das Füllen der Saugleitung entfällt.



Box V 40 E

Ausführung wie Box 20 PLUS V 20, jedoch mit Sensor und **elektronischer Füllstandsanzeige**.

max. Fördermenge 4,8 m³/h, max. Druck 4,2 bar.
Die Anlage entlüftet sich bei Inbetriebnahme vollautomatisch,
das Füllen der Saugleitung entfällt.



Anschlusspakete

werden für die sichere und einfache Installation unserer Nachspeisemodule zusammengestellt.

bestehend aus:
PE-Leitung 12 m oder 25 m, schwimmender Entnahme,
Mauerdurchführung, Verschraubungen, Kugelhahn,
Dichtungsband und Hinweisschild

