

# Déclaration des performances



suivant Annexe III  
du Règlement (UE) N° 305/2011/EU

N° de référence : **LE-CE-SBR-002**

Type de produit : Tuyaux et pièces complémentaires préfabriqués en béton non armé, béton fibré acier et béton armé, à assemblages souples.

N° de série, de type ou de charge : Tuyau en béton armée

Usage(s) prévu(s) : Transport des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux de surface par écoulement gravitaire ou occasionnellement sous faible pression, dans des canalisations généralement enterrées.

Fabricant : Finger Beton Kuhardt GmbH & Co. KG  
Im Bindlich, D-76773 Kuhardt

Surveillance : Système 4

Performance déclarer

Caractéristique	Performance	Spécif. techn. harmo.
Caractéristique géométrique	Suivant 4.3.3 tableau 3, 4, 5	EN 1916/AC:2008
Rectitude du tuyau intérieur	$\leq 5$ mm et $\leq 0,5$ % de la longueur du fut	EN 1916/AC:2008
Équerrage par rapport à un plan vertical	$\leq 3$ mm + 0,005 DN	EN 1916/AC:2008
Résistance à l'écrasement	T165 A: DN 300 – DN 600 et DN 700 KA T135 A: DN 700 – DN 1200 T200 A: DN 300 KA – DN 600 KA > T200 A: DN 300 ECO-ROC – DN 400 ECO-ROC	EN 1916/AC:2008
Résistance à la flexion longitudinale	Dimensions suffisant	EN 1916/AC:2008
Étanchéité à l'eau	Pas de fuite des tuyaux et de l'assemblage avec la pression suivant norme	EN 1916/AC:2008
Durabilité des tuyaux	Suffisamment pour les relations normales de l'utilisation	EN 1916/AC:2008
Durabilité des garnitures d'étanchéité	Essais suivant méthode 2	EN 1916/AC:2008

Les performances du produit de construction sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant

Kuhardt 02.04.2013  
Signé pour le fabricant et au en son nom par:

  
Dipl.Ing. M. Franz - Responsable Technique